# 2.92mm Kコネクタ　DC～40GHz対応
# ハーネス・アダプタのご案内

## 高性能 2.92mm Kシリーズ
## フレキシブル性のあるケーブルを採用
## コネクタとケーブルの接続部は耐久性を保つ構造

### ハーネス

主な仕様

Connector Type ： 2.92mmプラグ /ジャック　　Frequency Range ： DC～40GHz
V.S.W.R ： 1.3以下　　Impedance ： 50Ω
CABLE ： 低損失位相安定フレキシブルケーブル　Φ3.6同軸　シースPFA(灰色)
RoHS 10対応

ラインナップ

構成 P-P　製品名：2.92J-B360-27A1-※※m
構成 P-J　製品名：2.92J-2.92K-B360-76A1-※※m
構成 J-J　製品名：2.92K-B360-56A1-※※m
※※ L長：0.5m～3.0mまで0.5m刻みでご用意しております。
カスタムのL長をご希望の場合、ご条件によりますが別途ご相談ください




### アダプタ

主な仕様

Connector Type ： 2.92mmプラグ /ジャック　　Frequency Range ： DC～40GHz
V.S.W.R ： 1.15以下　　Impedance ： 50Ω　　RoHS 10対応

ラインナップ

構成 P-P　製品名：2.92-AJJ-16A1(SP)
構成 P-J　製品名：2.92-AJK-15A2(SP)
構成 J-J　製品名：2.92-AKK-11A2(SP)



※当カタログに記載の製品ラインナップはすべて当社（東光電子株式会社）の関連会社である合肥東光電子技術有限公司のオリジナル品です。このため製品の性能・品質に関する技術的お問い合わせに関しましては、製造者へ確認を行う都合上ご回答までにお時間を頂く場合がございますが、予めご了承下さい。

お問合せ先　TDC　東光電子株式会社
東京都西東京市田無町1-7-16　　tel　042-450-6331