

CL511HN

4Kp60 HDR HDMI Low Profile Video Capture Card

- Maximum input resolution up to 4096x2160/60fps
- Maximum capturing and recording Up to 4096x2160/60fps
- Realize the industry only “Power-off Pass-through” function
- Low-profile PCI Express form factor
- Support hardware up/down scaling, de-interlacing, and color space convert
- Support 10-bit color depth
- Built-in Signal-lock LED Indicator and RGB LED Temperature Indicator



AVerGrabberシリーズCL511HNは、4Kp60 HDR HDMI入力対応、ロープロファイル仕様のビデオキャプチャーカードです。オーディオは、EmbeddedされたHDMIから入力でき、最大4096 x 2160 60fps 4K解像度の非圧縮リアルタイムビデオ&オーディオのキャプチャをサポートします。

CL511HNは、60 fpsのフレームレートで、リアルでスムーズなビデオ再生を体験できます

【Power-off Pass-through】

コンピュータの電源が入っていないときでもHDMI 入力でき、HDMI 出力できる「パワーオフパススルー」機能を搭載しています。

【Support up to 4:4:4 10-bit RGB and YUV】

色深度 最大4 : 4 : 4 10ビット RGB および YUV をサポートします。わずかな色の変化を伴う画像のさまざまな状態を表示に役立ちます。

Host Interface	PCIe Gen2 x 4	Max. Input Resolution	4096x2160 60fps
Audio Interface	HDMI embedded PCM	Max. Recording Resolution	4096x2160 60fps
Audio Format	HDMI embedded audio / 8CH LPCM Audio	Encoding Mode	Software Encoding
Audio Sampling Rate	32/44.1/48KHz	Multi-Card Support	Yes
Connector Type	HDMI Type A	Supported OS	Windows 7, 8.1, 10 (32/64-Bit) Linux (based on V4L2, support x64)
Input Interface	HDMI 2.0, (Pass-Through)	Form Factor	PCIe Low Profile
Video Format	YUV444: IYU2, AYUV, V410, Y410	Dimension (L x W)	151x68.7mm
	YUV422: YUY2, YUYV, UYVY, V210, Y210	Power Consumption	15W<
	YUV420: I420, NV12, YV12, P010	Operating Temperature	0°C ~ 55C
	RGB: RGB565, RGB555, RGB24, RGB32, ARGB	Operating Humidity	5% - 95% Relative Humidity
Color Depth	8 bit/10bit	Safety Certification	FCC / CE
Channel No.	1 channel		

お問い合わせ：株式会社アイ・エム・シー ※本内容は、製造元での成否品向上を目的とした仕様変更により、予告なく変更されることがございます。

AVerMedia Technologies 社 国内正規輸入販売代理店

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-21-1 新宿ロイヤルビル805

Tel: 03-6908-9363 / Fax: 03-6908-9369 / email: imc.info@im-c.co.jp

