

# AVerMedia キャプチャーカード

## キャプチャーカード - Capture Card -

### PCIe PCI Express増設ボードタイプ

型番	CE511-HN	CL311-M1	CL311-M2	CL311-MN	CE314-HN
入力端子	HDMI	HDMI/DVI/VGA/Component/Composite/S-Video		SDI/HDMI/DVI/VGA	HDMI
接続インターフェース	PCIe Gen2 x4	PCIe LowProfile Gen2 x4	Gen2 x1	PCIe LowProfile Gen2 x1	PCIe Gen1 x4
入力チャンネル数	1	1	1	1	4
エンコードモード	S/W	S/W	S/W	S/W	S/W
最大入力解像度/fps	3840 x 2160 60fps	3840 x 2160 30fps	1920 x 1080 60fps	1920 x 1080 60fps	1920 x 1080 60fps
最大録画解像度/fps	3840 x 2160 60fps	1920 x 1080 60fps	1920 x 1080 60fps	1920 x 1080 60fps	1920 x 1080 30fps 2ch時は60fps



型番	CE314-SN	CD530	CD311
入力端子	SDI	HDMI/VGA/DVI	HDMI/VGA
接続インターフェース	PCIe Gen1 x4	PCIe Gen2 x1	PCIe Gen2 x1
入力チャンネル数	4(HD-SDI) or 2(3G-SDI)	1	1
エンコードモード	S/W	S/W	S/W
最大入力解像度/fps	1920 x 1080 60fps	1920 x 1200 60fps	1920 x 1080 60fps
最大録画解像度/fps	1920 x 1080 60fps	1920 x 1200 60fps	1920 x 1080 60fps



### miniPCIe IPCにも増設可能なmini Cardタイプ

型番	CM311-H	CM313B	C353	C351
入力端子	HDMI	3G-SDI	HDMI	Composite
接続インターフェース	miniPCIe Gen2 x1	miniPCIe Gen2 x1	miniPCIe Gen2 x1	miniPCIe Gen2 x1
入力チャンネル数	1	1	1	4
エンコードモード	S/W	H/W	H/W	S/W
最大入力解像度/fps	1920 x 1080 60fps	1920 x 1080 60fps	1920 x 1080 60fps	1920 x 1080 60fps
最大録画解像度/fps	1920 x 1080 60fps	1920 x 1080 30fps	1920 x 1080 30fps	1920 x 1080 30fps

※温度検出品もございます



### M.2 高速インターフェースM.2 対応タイプ

型番	CN311-H
入力端子	HDMI
接続インターフェース	M.2 2260 or 2280
入力チャンネル数	1
エンコードモード	S/W
最大入力解像度/fps	4096 x 2160 30fps
最大録画解像度/fps	4096 x 2160 30fps



### USB USB/スタンドアローンの外付けモデル

型番	CD750	CR530	CU331-HN
入力端子	HDMI/Component	HDMI/Component	HDMI
接続インターフェース	USB 3.0	スタンドアローン	USB 2.0
入力チャンネル数	1	1	1
エンコードモード	S/W	H/W	H/W
最大入力解像度/fps	1920 x 1080 60fps	1920 x 1080 60fps	1920 x 1080 60fps
最大録画解像度/fps	1920 x 1080 60fps	1920 x 1080 60fps	1920 x 1080 30fps



お問い合わせ：株式会社アイ・エム・シー ※本内容は、製造元での成否品向上を目的とした仕様変更により、予告なく変更されることがございます。



AVerMedia Technologies 社 国内正規輸入販売代理店

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-21-1 新宿ロイヤルビル805

Tel: 03-6908-9363 / Fax: 03-6908-9369 / email: [imc.info@im-c.co.jp](mailto:imc.info@im-c.co.jp)