

Osprey® 100e

Osprey®
Video

型番：95-00476



概要

Osprey 100eは、アナログ映像のみ入力可能なビデオキャプチャーカードです。音声入力はできません。

インターフェイス：

コンポジット(RCA)×3

S端子(miniDIN)×1

※上記いづれか1入力のみとなります。

ビデオ規格

HD SMPTE 292M

SD SMPTE 259M

DVB-ASI

ビデオ入力モード

- ・ NTSC/PAL
- ・ ~720 x 480 29.97, 30/1 (NTSC)
- ・ ~720 x 576 25i (PAL)

拡張バスインターフェイス

PCI Express (x1)

対応スロット：(x1)、(x4)、(x8)、(x16 :推奨)

サイズ：


12.70cm (奥行) x 6.88cm (高さ)

ハーフハイトサイズ

(※取付用ブラケット金具はハーフハイト、フルハイトの両方が付属し、変更可能)

重量：42g

消費電力：2.62W




FRAME RATE
CONVERSION



SCALING




DE-INTERLACING



WINDOWS



LINUX



TEXT OVERLAY
WATERMARKING

※本内容は、製造元の製品向上等の仕様変更より、予告なく変更されることがございます。

お問い合わせ：株式会社アイ・エム・シー

Osprey Video 社 国内正規輸入販売代理店

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-21-1 新宿ロイヤルビル805

Tel:03-6908-9363 / Fax:03-6908-9369 / email:imc.info@im-c.co.jp

