

Osprey[®] 210e

Osprey[®]
Video

型番：95-00477



概要

Osprey 210eは、アナログ映像&音声入力対応のビデオキャプチャカードです。

インターフェイス：

映像）

コンポジット(BNC)×1 声RCA変換アダプタ同梱
S端子(miniDIN)×1

※上記いづれか1入力となります。

音声）

アンバランス(RCA) ステレオ×1

アンバランス(3.5mm ライン) ステレオ×1

ビデオ入力モード

- NTSC/PAL
- 720x480/29.97,30/1(NTSC)
- 852x480,29.97,30/1(NTSCWideScreen)
- 720x576/25i(PAL)
- WideScreenSignaling(WSS)

拡張バスインターフェイス

PCI Express (x 1)

対応スロット：(x1)、(x4)、(x8)、(x16 :推奨)

サイズ：

12.70cm (奥行) x 6.88cm (高さ)

ハーフハイトサイズ

(※取付用ブラケット金具はハーフハイト、フルハイトの両方が付属し、変更可能)

重量：42g

消費電力：2.62W




FRAME RATE
CONVERSION



SCALING




DE-INTERLACING



WINDOWS



LINUX



TEXT OVERLAY
WATERMARKING

※本内容は、製造元の製品向上等の仕様変更より、予告なく変更されることがございます。

お問い合わせ：株式会社アイ・エム・シー

Osprey Video 社 国内正規輸入販売代理店

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-21-1 新宿ロイヤルビル805

Tel:03-6908-9363 / Fax:03-6908-9369 / email:imc.info@im-c.co.jp

