

Osprey[®] 480e

Osprey[®]
Video

型番：95-00497



概要

Osprey 480eは、コンポジット入力を8つ備えています。
音声入力はありません。

インターフェイス：

入力：Composite / CVBS × 8
※RCA to BNC変換アダプタ付属

ビデオ規格

3G SMPTE 424M × 2 (*2入力時のみ)
HD SMPTE 292M × 4
SD SMPTE 259M × 4
DVB-ASI X4

ビデオ入力モード

720 × 576 25/i (PAL)
720 × 480 29.97, 30/i (NTSC)

オーディオ入力

None

拡張バスインターフェイス

PCI Express Gen2 (x1)
対応スロット：(x1)、(x4)、(x8)、(x16 :推奨)

サイズ：

12.95 cm (奥行) × 6.88 cm (高)
ハーフハイトサイズ

重量：84 g

消費電力：1.2 W

環境：

温度：稼働時、0~40℃



FRAME RATE
CONVERSION



SCALING




DE-INTERLACING



WINDOWS



LINUX



TEXT OVERLAY
WATERMARKING

※本内容は、製造元の製品向上等の仕様変更より、予告なく変更されることがございます。

お問い合わせ：株式会社アイ・エム・シー

Osprey Video 社 国内正規輸入販売代理店

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-21-1 新宿ロイヤルビル805

Tel: 03-6908-9363 / Fax: 03-6908-9369 / email: imc.info@im-c.co.jp



2020imc07rev01