

# Osprey<sup>®</sup> 845e

Osprey<sup>®</sup>  
Video

型番：95-00273



## 概要

Osprey 845eは、HD-SDI(SD/HD)入力を4つ備えています。  
音声は、SDIで、8チャンネル(4ステレオ)をサポートします。

## インターフェイス：

入力：SDI (SD / HD) × 4入力  
※2入力でのみ運用時、3G-SDIの入力が可能

## ビデオ規格

3G SMPTE 424M × 2 (※2入力時のみ)  
HD SMPTE 292M × 4  
SD SMPTE 259M × 4  
DVB-ASI X4

## ビデオ入力モード

720 × 576 25, 50/p  
720 × 576 25/i (PAL)  
720 × 480 29.97, 30/i (NTSC)  
720p 23.98, 24, 25, 29.97, 50, 59.94, 60  
1080i 50, 59.94, 60  
1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60

## オーディオ入力

Embedded SDI (8 Channels (4 Stereo))

## 拡張バスインターフェイス

PCI Express Gen2 (x 4)  
対応スロット：x4、x8、x16(推奨)

## サイズ：

16.76 cm (奥行) × 11.63 cm (高)  
フルハイトサイズ

重量：122g

消費電力：9.3 W

## 環境：

温度：稼働時、0~40℃  
非稼働時、-40~75℃  
湿度：稼働時、5%~80% (40℃)  
非稼働時、95% RH,  
gradient 30% per hour



FRAME RATE  
CONVERSION



SCALING




DE-INTERLACING



WINDOWS



LINUX



TEXT OVERLAY  
WATERMARKING

※本内容は、製造元の製品向上等の仕様変更より、予告なく変更されることがございます。

お問い合わせ：株式会社アイ・エム・シー

Osprey Video 社 国内正規輸入販売代理店



〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-21-1 新宿ロイヤルビル805

Tel.: 03-6908-9363 / Fax.: 03-6908-9369 / email: [imc.info@im-c.co.jp](mailto:imc.info@im-c.co.jp)

2020imc07rev01