



Osprey[®] M15

Osprey[®]
Video

型番：95-00510

3G SDI →



概要

Osprey M15は、3G-SDI 入力を1つ備えています。拡張バス「M.2 Gen2 (x2)」仕様です。音声は、8 ステレオ・オーディオチャンネルをサポートします。

インターフェイス：MCX x 1
入力 ×1 SDI (3G / SD / HD)

ビデオ規格

SMPTE 259/292/296/372/424/425/435
(3G-SDI Level A Only)

ビデオ入力モード

525i 59.94 NTSC, 625i50 PAL
720p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60
1080psf 23.98, 24, 25, 29.97, 30
1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60
1080i 50, 59.94, 60

オーディオ入力

Embedded SDI (16 Channels (8 Stereo))

拡張バスインターフェイス

M.2 Gen2 (x2)
Form Factor : 2280 Key B & M

サイズ：

2.2 cm (奥行) x 8.0 cm (高)

重量：22g

消費電力：4.3 W

環境：

温度：稼働時、0~40℃
非稼働時、-40~75℃
湿度：稼働時、5%~80%
非稼働時、95% RH

Compliance

CE, FCC, RoHs, REACH

参考：

- オーディオサンプリング
24ビットで48 kHzのテレビ標準サンプルレート
- SDI メタデータサポート
CEA-608, CEA-708 for closed captioning
- SDIカラー精度
8, 10, 12bit RGB 4:4:4、YUV 4:4:4、及び4:2:2



FRAME RATE
CONVERSION



SCALING



DE-INTERLACING

※本内容は、製造元の製品向上等の仕様変更より、予告なく変更されることがございます。

お問い合わせ：株式会社アイ・エム・シー

Osprey Video 社 国内正規輸入販売代理店

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-21-1 新宿ロイヤルビル805

Tel: 03-6908-9363 / Fax: 03-6908-9369 / email: imc.info@im-c.co.jp



2020imc07rev01