




# Osprey<sup>®</sup> 915

Osprey<sup>®</sup>  
Video

型番：95-00499



## 概要

Osprey 915は、3G-SDI入力を1つ備えています。SD、HD、および、3Gに対応します。最大60fpsまでキャプチャできます。音声は、16オーディオチャンネル（8ステレオチャンネル）をサポートします。入力されたSDI信号をスルーアウトできる出力用SDIを備えています。

## インターフェイス：BNC x 2

入力 ×1 SDI (3G / SD / HD)  
出力 ×1 SDI ※入力SDIのスルーアウトのみ

## ビデオ規格

3G SMPTE 424M(Level A only)  
HD SMPTE 292M  
SD SMPTE 259M

## ビデオ入力モード

525i 59.94 NTSC  
625i 50 PAL  
720p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 59.94, 60  
1080PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30  
1080i 50, 59.94, 60  
1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60

## オーディオ入力

Embedded SDI (16 Channels (8 Stereo))

## 拡張バスインターフェイス

PCI Express Gen2 (x4)  
対応スロット：x4、x8、x16(推奨)

## サイズ：

16.76 cm (奥行) x 6.88 cm (高)  
ハーフハイトサイズ  
(※ハーフハイト/フルハイトいずれにも取付可能)

重量：120g

消費電力：4.85 W

## 環境：

温度：稼働時、0~40℃  
非稼働時、-40~75℃  
湿度：稼働時、5%~80%  
非稼働時、95% RH,  
gradient 30% per hour

## 参考：

- オーディオサンプリング  
24ビットで48 kHzのテレビ標準サンプルレート
- SDIカラー精度  
8, 10, 12bit RGB 4:4:4, YUV 4:4:4, 及び4:2:2



FRAME RATE  
CONVERSION



SCALING




DE-INTERLACING



WINDOWS



LINUX



TEXT OVERLAY  
WATERMARKING

※本内容は、製造元の製品向上等の仕様変更より、予告なく変更されることがございます。

お問い合わせ：株式会社アイ・エム・シー

Osprey Video 社 国内正規輸入販売代理店



〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-21-1 新宿ロイヤルビル805

Tel: 03-6908-9363 / Fax: 03-6908-9369 / email: [imc.info@im-c.co.jp](mailto:imc.info@im-c.co.jp)

2020imc07rev01