



# Osprey<sup>®</sup> 924

Osprey<sup>®</sup>  
Video

型番：95-00505



## 概要

Osprey 924は、HDMI (HDMI 1.4) 入力を2つ備えています。  
4K30(HDMI 1.4) に対応します。  
音声は、8オーディオチャンネル(4ステレオチャンネル)をサポートします。

## インターフェイス：

入力 ×2 HDMI 1.4 (Full Size Type A)

## ビデオ入力モード

SD： 480p、576p  
720p 24、25、30、59.94、60  
1080PsF 23.98、24、25、29.97、30  
1080i 50、59.94、60  
1080p 23.98、24、25、29.97、30、50、59.94、60  
UHD 3840x2160p 23.98、24、25、29.97、30  
DCI 4096x2160p 23.98、24  
PC 1920x1200、1600x1200、1400x1050、  
1200x1024、1280x960、1360x768、1024x768、  
800x600、640x480

## オーディオ入力

Embedded SDI (8 Channels (4 Stereo))

## 拡張バスインターフェイス

PCI Express Gen2 (x 4)  
対応スロット：x4、x8、x16(推奨)

## サイズ：

16.76 cm (奥行) x 6.88 cm (高)  
ハーフハイトサイズ  
(※ハーフハイト/フルハイトいずれにも取付可能)

重量：146 g

消費電力：4.60 W

## 環境：

温度：稼働時、0~40℃  
非稼働時、-40~75℃  
湿度：稼働時、5%~80%  
非稼働時、95% RH、  
gradient 30% per hour

## 参考：

- オーディオサンプリング  
24ビットで48 kHzのテレビ標準サンプルレート
- SDIカラー精度  
8、10、12bit RGB 4:4:4、YUV 4:4:4、及び4:2:2




FRAME RATE  
CONVERSION



SCALING




DE-INTERLACING



WINDOWS



LINUX



TEXT OVERLAY  
WATERMARKING

※本内容は、製造元の製品向上等の仕様変更より、予告なく変更されることがございます。

お問い合わせ：株式会社アイ・エム・シー

Osprey Video 社 国内正規輸入販売代理店

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-21-1 新宿ロイヤルビル805

Tel: 03-6908-9363 / Fax: 03-6908-9369 / email: [imc.info@im-c.co.jp](mailto:imc.info@im-c.co.jp)

2020imc07rev01

