



Osprey[®] 925

Osprey[®]
Video

型番：95-00498



概要

Osprey 925は、3G-SDI入力を2つ備えています。SD、HD、および、3Gに対応します。最大60fpsまでキャプチャできます。音声は、16オーディオチャンネル（8ステレオチャンネル）をサポートします。2番目の入力ポートは、1番目のポートから入力されたSDI信号をスルーアウトできる能力も備えています。

インターフェイス：BNC x 1

入力 x1 SDI (3G / SD / HD)

ビデオ規格

3G SMPTE 424M (Level A only)
HD SMPTE 292M
SD SMPTE 259M

ビデオ入力モード

525i 59.94 NTSC
625i 50 PAL
720p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 59.94, 60
1080PsF 23.98, 24, 25, 29.97, 30
1080i 50, 59.94, 60
1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60

オーディオ入力

Embedded SDI (16 Channels (8 Stereo))

拡張バスインターフェイス

PCI Express Gen2 (x4)
対応スロット：x4, x8, x16(推奨)

サイズ：

16.76 cm (奥行) x 6.88 cm (高)
ハーフハイトサイズ
(※ハーフハイト/フルハイトいずれにも取付可能)

重量：116g

消費電力：4.9 W

環境：

温度：稼働時、0~40℃
非稼働時、-40~75℃
湿度：稼働時、5%~80%
非稼働時、95% RH,
gradient 30% per hour

参考：

- オーディオサンプリング
24ビットで48 kHzのテレビ標準サンプルレート
- SDIカラー精度
8, 10, 12bit RGB 4:4:4, YUV 4:4:4, 及び4:2:2



FRAME RATE
CONVERSION



SCALING




DE-INTERLACING



WINDOWS



LINUX



TEXT OVERLAY
WATERMARKING

※本内容は、製造元の製品向上等の仕様変更より、予告なく変更されることがございます。

お問い合わせ：株式会社アイ・エム・シー

Osprey Video 社 国内正規輸入販売代理店



〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-21-1 新宿ロイヤルビル805

Tel: 03-6908-9363 / Fax: 03-6908-9369 / email: imc.info@im-c.co.jp

2020imc07rev01