



# Raptor 1214 - Single Channel HDMI2.0

Osprey<sup>®</sup>  
Video

型番：95-00517

*available July 2021*



## 概要

Raptor 1214は、HDMI2.0(4K60) 入力可能なビデオキャプチャーカードです。

## 拡張バスインターフェイス

PCI Express 2.0 (x8)

対応スロット：(x8)、(x16 :推奨)

## インターフェイス：HDMI2.0

Full Size HDMI (Type A)

## ビデオ入力モード

480p, 576p

720p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60

1080psf 23.98, 24, 25, 29.97, 30

1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60

1080i 50, 59.94, 60

4K UHD 2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60

4K DCI 2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60

## PC Video Standards

920x1200, 1600x1200, 1400x1050, 1200x1024, 1280x960, 1360x768, 1280x768, 1024x768, 800x600, 640x480

## オーディオ入力

Embedded 4 Stereo per connection

●オーディオサンプリング

Television standard sample rate of 48 kHz at 24-bit

## サイズ：

16.76 cm (奥行) x 6.88 cm (高)

ハーフハイトサイズ

(※ハーフハイト/フルハイトいずれにも取付可能)

重量：138g

消費電力：6.85W

## 環境：

温度：稼働時、0~40℃ 非稼働時、-40~+75℃

湿度：稼働時、5%~80%

コンプライアンス：CE, FCC, RoHs, REACH

お問い合わせ：株式会社アイ・エム・シー

Osprey Video 社 国内正規輸入販売代理店

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-21-1 新宿ロイヤルビル805

Tel: 03-6908-9363 / Fax: 03-6908-9369 / email: [imc.info@im-c.co.jp](mailto:imc.info@im-c.co.jp)

※本内容は、製造元の製品向上等の仕様変更より、予告なく変更されることがございます。

