



Raptor 1220

- Dual Channel 12G-SDI

Osprey®

Video

型番：95-00514



概要

Raptor 1220は、12G-SDI(Micro BNC)入力を2つ備えています。

インターフェイス：

HD-BNC PCIe 2.0 x8 入力

ビデオ規格

SMPTE 259 SMPTE 424 SMPTE 2081
SMPTE 292 SMPTE 425 SMPTE 2082
SMPTE 296 SMPTE 435
SMPTE 372

ビデオ入力モード

720p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60
1080psf 23.98, 24, 25, 29.97, 30
1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60
1080i 50, 59.94, 60
UHD 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60
4K DCI 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60

SDI Color Spaces 8-bit

4:2:2 - UYVY, YUY2, NV16, NV61
4:2:0 - I420, NV12, NV21, YVU9, YV12
4:4:4 - RGB15, RGB24, RGB32, BGR24, BGR32

SDI Color Spaces 10-bit

4:2:2 - P210, P216, XV20
4:2:0 - P010, P016

SDI Metadata Support :

CEA-608, CEA-708 for Closed Captioning

オーディオ入力

Embedded 8 Stereo per connection

●オーディオサンプリング

Television standard sample rate of 48 kHz at 24-bit

拡張バスインターフェイス

PCI Express Gen2 (x8)

対応スロット：(x8)、(x16 :推奨)

サイズ：

16.76 cm (奥行) x 6.88 cm (高)

ハーフハイトサイズ

(※ハーフハイト/フルハイトいずれにも取付可能)

重量：182 g

消費電力：6.85W

環境：

温度：稼働時、0~40°C

非稼働時、-40~+75°C

湿度：稼働時、5%~80%

コンプライアンス：CE, FCC, RoHs, REACH

お問い合わせ：株式会社アイ・エム・シー

Osprey Video 社 国内正規輸入販売代理店

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-21-1 新宿ロイヤルビル805

Tel: 03-6908-9363 / Fax: 03-6908-9369 / email: imc.info@im-c.co.jp

※本内容は、製造元の製品向上等の仕様変更より、予告なく変更されることがございます。

