



Raptor 1245

- Quad Channel 12G-SDI

Osprey[®]

Video

型番：95-00515



概要

Raptor 1245は、Micro BNC(12 Gb/s SD/HD/3G-A/2K/4K SDI)を4つ備えています。

拡張バスインターフェイス

PCI Express 3.0 (x8)

対応スロット：(x8)、(x16 :推奨)

Video Bandwidth：

● PCIe 3.0 x8:

4x 12G-SDI at 8-bit

2x 12G-SDI plus 2x 3G-SDI at 10-bit

● PCIe 2.0 x8:

2x 12G-SDI plus 2x 3G-SDI at 8-bit

2x 12G-SDI at 10-bit

4x 3G-SDI at 10-bit

ビデオ規格

SMPTE 259 SMPTE 424 SMPTE 2081

SMPTE 292 SMPTE 425 SMPTE 2082

SMPTE 296 SMPTE 435

SMPTE 372

ITU-R BT.656 and ITU-R BT.601 3G-SDI Level A Only

ビデオ入力モード

720p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60

1080psf 23.98, 24, 25, 29.97, 30

1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60

1080i 50, 59.94, 60

UHD 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60

4K DCI 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60

SDI Metadata Support：

CEA-608, CEA-708 for Closed Captioning

SDI Color Spaces 8-bit

4:2:2 - UYVY, YUY2, NV16, NV61

4:2:0 - I420, NV12, NV21, YVU9, YV12

4:4:4 - RGB15, RGB24, RGB32, BGR24, BGR32

SDI Color Spaces 10-bit

4:2:2 - P210, P216, XV20

4:2:0 - P010, P016

オーディオ入力

Embedded 8 Stereo per connection

●オーディオサンプリング

Television standard sample rate of 48 kHz at 24-bit

サイズ：

16.76 cm (奥行) x 6.88 cm (高)

ハーフサイズ

(※ハーフサイズ/フルサイズいずれにも取付可能)

重量：138g

消費電力：6.85W

環境：

温度：稼働時、0~40℃ 非稼働時、-40~+75℃

湿度：稼働時、5%~80%

コンプライアンス：CE, FCC, RoHs, REACH

お問い合わせ：株式会社アイ・エム・シー

Osprey Video 社 国内正規輸入販売代理店

〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-21-1 新宿ロイヤルビル805

Tel: 03-6908-9363 / Fax: 03-6908-9369 / email: imc.info@im-c.co.jp

※本内容は、製造元の製品向上等の仕様変更より、予告なく変更されることがございます。

